

GIT Tutorial

Made by m0e@2019 -- enigma42Labs

- Hilfreiche Links vorab:.
- Grundlegende Befehle:.
 - Branching.
 - Tags.
 - Reset lokal Repository.
- Software (Windows oder MultiPlattform).
- Häufiger Workflow.

Hilfreiche Links vorab:

[Tutorial - kein SchnickSchnack](#)

[Git für Einsteiger](#)

[Github Playground](#)

[Think like \(a\) GIT](#)

[Daten diese Tutorials](#)

[Tutorial Repo](#)

Grundlegende Befehle:

`git init`

`git add . || git add`

`git commit -m "grund" || git commit -a -m "grund"`

`git remote add origin http://pfad.zum/repo.git`

`git push -u origin master` (einmalig, dann langt `git push` für push ins master)

`git clone url` (opt. lokalesVerzeichniss)

`git clone --recursive`

Lokal wird mit `git init` ein Repository erzeugt, und der Ordner `.git` angelegt. Hier liegen configuration des Repositorys und weiter Daten (für uns hier irrelevant).

In der Regel wird man ein Verzeichnis wählen das bereits Daten enthält. Um diese dem Repository bekannt

zu machen (einchecken) führen wir den Befehl `git add .` aus. Hiermit werden alle im Verzeichnis enthaltenen Dateien und Ordner ins Repository aufgenommen. Um nur bestimmte Dateien oder Ordner aufzunehmen kann man statt des Punktes den Datei-/Ordnernamen angeben. Möglich ist auch die Angabe in Form von "Wildcards" um etwa alle dateien eines Typs aufzunehmen -> `git add *.png` oder `git add GenialeDateien.*`

```
~Screendump::~
```

```
$ git init
```

```
Initialized empty Git repository in /mnt/c/Users/m0e/Documents/GIT/Test-GIT-TUT/.git/
```

```
$ git add *.md
```

Unsere Dateien wurden jetzt zur Versionskontrolle (Staging Area) hinzugefügt, im Git Jargon `staged` oder `staging` genannt. mit `git status` zeigt uns GIT diesen Zustand auch an:

```
~Screendump::~
```

```
$ git status
```

```
On branch master
```

```
Initial commit
```

```
Changes to be committed:
```

```
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
```

```
new file:   README.md
```

```
new file:   Test.md
```

Nachdem nun alle Dateien in der Staging Area gesammelt sind können wir einen Commit ausführen und die Dateien zum Repository hinzufügen.

`git commit` öffnet den Standard Texteditor mit einer ähnlichen Meldung:

```
GNU nano 2.7.4
```

```
File: /mnt/c/Users/m0e/Documents/GIT/Test-GIT-TUT/.git/COMMIT_EDITMSG
```

```
OMMIT_EDITMSG
```

```
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
```

```
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
```

```
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#   new file:   README.md
#   new file:   Test.md
#
```

hier kann man noch weiter Kommentare einfügen, i.d.R. wird man die vorhandenen Kommentare lassen, welches die Ausgabe von `git status` enthält. Hierdurch erkennt man besser was genau mit dem Commit geändert wurde. Gibt man zusätzlich den Schalter `-v` mit an wird noch ein DateiDiff der Commitmeldung hinzugefügt.

Bei kleinen Änderungen kann die Commit Nachricht auch direkt im Befehl mitgegeben werden

```
$ git commit -m "Schneller Commit, kleine Bugfixes"
[master (root-commit) f99b0dd] Schneller Commit, kleine Bugfixes
 2 files changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 Test.md
```

Die Ausgabe darunter teilt uns nun mit das der Commit erfolgreich dem `master Branch` hinzugefügt wurde, die SHA-1 Checksumme (`f99b0dd`), die Commitmeldung, die geänderten Dateien und eine Angabe über die hinzugefügten oder entfernten Zeilen.

Für Dateien die bereits mit `git add` hinzugefügt wurden kann man später das Staging überspringen.

```
$ git commit -a -m "Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging"
[master f205c80] Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging
 1 file changed, 3 insertions(+)
```

Normalerweise wird man im Umgang mit GIT einen Zentralen Server wie Github, Gitlab, Bitbucket oder selbstgehostet benutzen. Um unserem Lokalen Repository diesen Server bekannt zu machen führen wir den folgenden Befehl aus:

```
git remote add origin https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git
```

Im Beispiel wird das **Vorher** angelegte Repository `Test-GIT-TUT` auf [Github](#) benutzt.

Wenn wir jetzt `git push -u origin master` ausführen werden unsere Daten des Commits auf den Remote Server (origin, Name wählbar) in den Master-Branch geladen. Hiermit können auch weitere Server oder Branches hinzugefügt werden.

```
git push -u developer nightly
```

 würde die Daten auf einen mit `git remote` als Developer in die

Nightly-Branch laden.

```
$ git push -u origin master
Username for 'https://github.com': supamoe25@gmail.com
Password for 'https://supamoe25@gmail.com@github.com':
Counting objects: 7, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (7/7), 612 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git
 * [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
```

Gibt man nun jemandem den Link zum Repository, kann sich dieser den Inhalt anschauen, auf seinen Rechner laden, bearbeiten, Änderungen hochladen (Schreibrechte vorausgesetzt) etc.

```
git clone <link> oder git clone --recursive <link>
```

lädt das Repository in einen Unterordner (Name des Repo) ins aktuelle Verzeichnis.

```
$ git clone https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git
Cloning into 'Test-GIT-TUT'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 7 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (7/7), done.
```

Mit `git log` bzw `git log -p` kann man sich alle Commits bzw alle Commits mit Änderungen anzeigen lassen:

```
$ git log

commit f205c80841f3b37957101285fc6af5b1691cc81d
Author: m0e <supamoe25@gmail.com>
Date: Sat Jan 19 16:01:40 2019 +0100

    Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging

commit f99b0dd5b53a0f66e893bf6cd269eca779851082
```

Author: m0e <supamoe25@gmail.com>

Date: Sat Jan 19 15:55:32 2019 +0100

Schneller Commit, kleine Bugfixes

(END)

git log -p

commit f205c80841f3b37957101285fc6af5b1691cc81d

Author: m0e <supamoe25@gmail.com>

Date: Sat Jan 19 16:01:40 2019 +0100

Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging

diff --git a/Test.md b/Test.md

index 980a0d5..d6baa93 100644

--- a/Test.md

+++ b/Test.md

@@ -1,4 @@

Hello World!

+

+

+Was hinzugef<C3><BC>gt

commit f99b0dd5b53a0f66e893bf6cd269eca779851082

Author: m0e <supamoe25@gmail.com>

Date: Sat Jan 19 15:55:32 2019 +0100

Schneller Commit, kleine Bugfixes

diff --git a/README.md b/README.md

new file mode 100644

index 0000000..8829e9f

--- /dev/null

+++ b/README.md

@@ -0,0 +1,3 @@

+Hello World !

+

+Daten fuers GIT Tut

diff --git a/Test.md b/Test.md


```
new file mode 100644
index 0000000..980a0d5
--- /dev/null
+++ b/Test.md
@@ -0,0 +1 @@
+Hello World!
(END)
```

Eine Übersicht über die vorhandenen Remote Repositories gibt `git remote -v`

```
$ git remote -v
origin https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git (fetch)
origin https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git (push)
```

Um die aktuellsten Änderungen ins lokale Repository zu übertragen führt man `git pull` aus. GIT versucht die neuen Commits aus dem Remote Repository zu holen und mit den lokalen Dateien zusammenzuführen.

Branching



`git branch "branchname"` -> Branch erstellen

`git checkout "branchname"` -> Zum Branch wechseln

`git push --set-upstream origin "branchname"` -> Branch hochladen

`git checkout master` -> Zurück zum master Branch

git merge "branchname" -> branch einchecken

git branch -d "branchname" -> branch löschen

git push -> hochladen

Tags

git tag -> Tags anzeigen

git tag -a v1.2.3 -m "Version 1.2.3" -> Kommentierter Tag erstellen

git push origin --tags -> Tags in Repo pushen

Reset lokal Repository

git fetch origin

git reset --hard origin/master

Software (Windows oder MultiPlattform)

[GitBash & GitGUI](#)

File Edit View Help

master remotes/origin/master update

update
 update
 update
 update
 Merge branch 'master' of github.com:darthm0e/adsb-live-data
 update
 update
 update
 update
 update

SHA1 ID: 475d5a302ae840dfa8e70f2d856f37a0e252876b | Row | 1 / | 695

Find

Patch Tree

Diff Old version New version Lines of context: 3 Ignore space change Line diff

Author: m0e <supamoe25@gmail.com> 2019-01-13 20:59:42
 Committer: m0e <supamoe25@gmail.com> 2019-01-13 20:59:42
 Parent: 709e996c6647ea4d6d4c83bc5785b580a6ad7763 (update)
 Branches: master, remotes/origin/master
 Follows:
 Precedes:

update

```

----- README.md -----
index a3c6f83..a5d00f6 100644
@@ -1,1 +1 @@
-# adsb-live-data
+# adsb-live-data

----- auto.sh -----
index da20c1f..69aedf8 100755
@@ -1,3 +1,4 @@
+#!/bin/bash
rm rangeview.kmz
zip -r rangeview.zip rangeview.kml
mv rangeview.zip rangeview.kmz

----- generate.sh -----
index 4f9ba2c..5aa4a00 100755
@@ -1,3 +1,3 @@
-#!/bin/bash
-
+#!/bin/bash
+
+~/home/pi/git/dumpl090.socket30003/heatmap.pl -override -output /usr/share/dumpl090-mutability/html/ && ~/home/pi/git
+
+~/home/pi/git/dumpl090.socket30003/heatmap.pl -override -output /usr/share/dumpl090-mutability/html/ && ~/home/pi/git
  
```

Comments
 README.md
 auto.sh
 generate.sh

SourceTree

Github Desktop

File Edit View Repository Branch Help

Current repository: GIT-Tut | Current branch: master | Fetch origin: Last fetched an hour ago

Changes (2) | History | GIT-Tutorial.md

2 changed files

- GIT-Tutorial.md
- gitGUI.png

```

3 3  ##  Hilfreiche Links vorab:
4 4
5 5  [Tutorial - kein Schnickschnack](https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.de.html)
6 6  -
7 7  [Git für Einsteiger](https://www.thewebhatesme.com/entwicklung/git-fuer-einsteiger/)
8 8  -
9 9  [Github Playground](https://try.github.io/)
10 10 -
11 11 [Think like (a) GIT](http://think-like-a-git.net/)
12 12 -
13 13 [Dieses Repo](http://git.enigma42.de/m0e/GIT-Tut)
14 14 [Daten diese Tutoriais](http://git.enigma42.de/m0e/GIT-Tut)
15 15 [Tutorial Repo](https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT)
16 16 ---
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27 @@ -30,6 +27,181 @@ git clone url (opt. lokalesverzeichnis)
28 28 git clone --recursive
29 29
30 30 *Lokal wird mit 'git init' ein Repository erzeugt, und der Ordner '.git' angelegt. Hier liegen configuration des Repositorys und weiter Daten (für uns hier irrelevant).
31 31 *In der Regel wird man ein Verzeichnis wählen das bereits Daten enthält. Um diese dem Repository bekannt zu machen (einchecken) führen wir den Befehl 'git add .' aus. Hier
32 32 mit werden alle im Verzeichnis enthaltenen Dateien und Ordner ins Repository aufgenommen. Um nur bestimmte Dateien oder Ordner aufzunehmen kann man statt des Punktes den D
33 33 atei-/Ordernamen angeben. Möglich ist auch die Angabe in Form von "wildcards" um etwa alle daten eines typs aufzunehmen -> 'git add *.png' oder 'git add gentialedateien.*
34 34 -
35 35 +
36 36 +$ git init
37 37 +Initialized empty Git repository in /mnt/c/Users/m0e/Documents/GIT/Test-GIT-TUT/.git/
38 38 +
  
```

Summary (required)
 Description

Git Kraken

Fork

Häufiger Workflow

Während der Entwicklungsarbeit wird der Workflow meistens in etwa so aussehen:

- Aktuellen master-Branch vom Server downloaden (vorher mit git status sicherstellen, dass man sich auf dem master-Branch befindet. Wenn nicht: git checkout master):

```
#> git pull
```

- Einen neuen Branch für das kommende Feature anlegen:

```
#> git checkout -b meinfeature master
```

- [Änderungen am Code durchführen]

- Geänderte und neue Dateien stagen:

```
#> git add .
```

- Änderungen committen:

```
#> git commit -m "Changes xyz"
```

- Jetzt den Branch auf den Server laden, wenn gewünscht:

```
#> git push -u origin meinfeature
```

- ... oder direkt in dem master wechseln:

```
#> git checkout master
```

- (nochmals aktuellen Code ziehen - zur Sicherheit)

```
#> git pull
```

- Eigenen Code mit master zusammenführen:

```
#> git merge meinfeature
```

- Nicht mehr benötigten Branch löschen:

```
#> git branch -d meinfeature
```

- Aktualisierten master auf den Server pushen:

```
#> git push
```

- Fertig